

# WMC 55

## СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА



**ASKO**  
MADE IN SWEDEN

### ТАБЛИЦА ПРОГРАММ

US - версия со сливным насосом		
	темп.	время
P1 Интенсивная стирка*	60 °C**	52 мин.
P2 Нормальная стирка	60 °C	44 мин.
P3 Нормальная стирка	40 °C	38 мин.
P4 Лёгкая стирка	40 °C	26 мин.
P5 Эспресс-стирка	холодная	20 мин.
P6 Стирка с одним последним отжимом	40 °C	23 мин.
P7 Деликатная стирка	30 °C	25 мин.
P8 Полоскание		11 мин.
MOP - версия со сливным клапаном (дренаж в помещении организован на уровне пола)		
P1 Интенсивная стирка*	90 °C	80 мин.
P2 Интенсивная стирка*	60 °C	54 мин.
P3 Нормальная стирка	90 °C	68 мин.
P4 Нормальная стирка	60 °C	54 мин.
P5 Нормальная стирка	40 °C	40 мин.
P6 Стирка синтетики	40 °C	25 мин.
P7 Стирка шерсти / ручная стирка	30 °C	25 мин.
P8 Полоскание		11 мин.
* - программа с предварительной стиркой		
** - возможна установка более высокой температуры		
Данные приведены при смешанном подключении к гор. и хол. воде		

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	WMC 55	
	версия со сливным клапаном	версия со сливным насосом
ГАБАРИТЫ: высота / ширина, мм	850 / 595	850 / 595
Глубина / глубина с открытой крышкой, мм	595	595
Возможность регулировки по высоте, мм	30	30
Вес, кг	73	73
Объём барабана, л	50	50
ПРОГРАММЫ / РЕЖИМЫ / ОСНАЩЕНИЕ		
Микропроцессорное управление	.	.
Количество устанавливаемых программ	8	8
Температура, °C	холодная / 30-95	холодная / 30-95
Возможность подключения к горячей воде	.	.
Сенсорный контроль температуры	.	.
Сенсорный контроль расхода воды	.	.
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ		
Максимальная загрузка	6 кг	6 кг
Потребление электроэнергии, кВт.ч/кг	0,16 <sup>2</sup>	0,16 <sup>2</sup>
Потребление электроэнергии, кВт.ч/цикл	0,82 <sup>2</sup>	0,82 <sup>2</sup>
Остаточная влажность, %	53	53
Скорость отжима, об/мин.	1200	1200
Номинальная мощность, кВт	3,2	3,2
Потребление воды, л/цикл	65 <sup>2</sup>	65 <sup>2</sup>
Уровень шума при стирке / отжиме, дБ	57 / 78	57 / 78
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		
Электроподключение	1-/3-фазное	1-/3-фазное
Номинальное напряжение, В	230 / 400	230 / 400
Частота, Гц	50	50
Предохранитель, А	10 / 16	10 / 16
Давление воды, МПа	0,1 - 1	0,1 - 1
Длина электрошнура, мм	1900	1900
Длина подводящего шланга, мм	1500	1500
Длина сливного шланга, мм		1600
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		
Выдвижная полка (артикул D9001)	.	.
Подставка (артикул D9000)	.	.
1 - для отдельно стоящей / встроенной машины 2 - для стирки 5 кг хлопка, "нормальная стирка 60 °C", подключение к холодной воде 3 - дополнительное оборудование приобретается отдельно		


QUATTRO™



массивное стальное основание



четыре мощных амортизатора



бак и барабан из нержавеющей стали



отсутствие резиновой манжеты



отжим без вибрации

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МИНИ-ПРАЧЕЧНЫХ